

佛山市生态环境局

主动公开

佛环 03 环审〔2019〕0069 号

佛山市生态环境局关于佛山村田五矿精密材料有限公司年产 6720 吨钛酸钡电子陶瓷粉体材料扩建项目环境影响报告书的批复

佛山村田五矿精密材料有限公司：

你单位报批的《佛山村田五矿精密材料有限公司年产 6720 吨钛酸钡电子陶瓷粉体材料扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和区环境运输和城市管理局大良分局对报告书的初审意见等收悉。经研究，批复如下：

一、你单位对报告书的内容和结论负责，广东顺德环境科学研究院有限公司对报告书承担相应责任。

二、佛山村田五矿精密材料有限公司年产 6720 吨钛酸钡电子陶瓷粉体材料扩建项目选址位于顺德区大良街道五沙社区顺园北路 1 号之二。项目主要从事钛酸钡电子陶瓷粉体材料生产制造，项目计划增加年产未脱脂钛酸钡电子陶瓷粉体材料 5520 吨，脱氯钛酸钡电子陶瓷粉体材料 1200 吨。扩建完成后全厂年产未脱脂钛酸钡电子陶瓷粉体材料 8860.92 吨，脱脂钛酸钡电子陶瓷粉体材



料 480.08 吨，脱氯钛酸钡电子陶瓷粉体材料 1200 吨。项目的规模及工艺见报告书内容。

根据报告书的评价结论、专家组对报告书的评审意见及广东省环境技术中心对《报告书》的技术评估结论，结合区环境运输和城市管理局大良分局对报告书的初审意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范等环境保护措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列的性质、规模、地点进行建设，从环境保护角度可行。

三、你公司应按照报告书内容组织实施。项目生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（BD44/26-2001）第二时段三级标准后排入五沙污水处理厂。生产废水经处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表 1 中的间接排放限值后排入五沙污水处理厂。喷雾干燥、滴下干燥、脱脂等工序产生的挥发性有机物经处理达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/814-2010）》中第 II 时段标准限值后高空排放。非甲烷总烃的排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准。生产过程产生的粉尘、锰及其化合物经处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）中表 3 相应的排放限值后高空排放。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《关于发布〈一般工业固体废物贮

存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。

四、环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，项目超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。

五、项目新增COD年排放量为1.867吨，新增氨氮年排放量为0.154吨，新增VOCs年排放量为1.061吨。扩建后全厂COD年排放量为2.933吨，氨氮年排放量为0.367吨，VOCs年排放量为1.686吨。根据《佛山市排污权有偿使用和交易管理试行办法》（佛府办〔2016〕63号），本批复中需要新增的排污总量指标，应当在依法申领（或变更）排污许可证前，通过排污权交易取得，其新增的排污总量指标数量按本批复意见确定。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后，你公司应当按照有关规定向所在地环保部门申请领取排污许可证，并在配套建设的环境保护设施验收合格后，方可投入生产或者使用。



抄送：

区环境运输和城市管理局大良分局、广东顺德环境科学研究院
有限公司。